

Ohne Schatten und dunkle Bereiche -
die hinterleuchteten Pläne von ILIS bieten überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit klare Orientierung.



Technische Details

- Plan mit schattenfreier Hinterleuchtung
- Planmaterial aus Gießharz
- Plan aus einem Stück gegossen (keine Einzelelemente)
- Standard Plangrößen (sichtbarer Bereich im Gestell): 1150 x 595, 1000 x 595, 800 x 595
andere Größen auf Anfrage

Taktile Plan in bewährter ILIS-Qualität siehe folgende Punkte

- Darstellung aller Details ist taktil als Positivstrukturen u. Elemente sowie kontrastreich ausgeführt
- Beschriftung wird als erhabene Profilschrift nach DIN 32986 ausgeführt, zusätzlich Brailleschrift nach DIN 32976 in Vollschrift nach Marburger Systematik
- alle Informationen inklusive der Fluchtwegeinformationen sind taktil und kontrastreich übersetzt und in der Legende erläutert
- alle Tastbereiche sind gut zugänglich für durchschnittliche Fingertastfläche ausgeführt
- kontrastreiche Darstellung der optischen Informationen gemäß DIN 32975
- Leuchtdichtekontrast im Bereich + 0,4 bis + 0,6
- bei der Farbgestaltung wird Rotgrünsehschwäche berücksichtigt
- Farbwerte können in RAL angelegt werden
- alle optischen Informationen sind mit unterschiedlichen haptischen Informationen ausgeführt
- Planmaterial ist UV- und witterungsbeständig
- Antigrafittbeschichtung
- Anbringung in Pultform, in 0,95 m Mittelhöhe und bis 0,55 m unterfahrbar, mit Richtungsbezug ist vorgesehen
- innenliegende Kolorierung für langlebige Kontrastqualität
- 10 Jahre Gewährleistung