

## Datenblatt für Türschild ILIS business line

Die erste Wahl, wenn es um das Wesentliche geht. Das Türschild ILIS business line überzeugt durch seine elegante flache Bauweise und bietet ein System in verschiedenen Standardgrößen. Es wird sowohl aktuellen gesetzlichen Vorgaben gerecht als auch gestalterischen Anforderungen und bietet die Möglichkeit der individuellen Anpassung.

Die entspiegelten Abdeckscheiben sind flächenbündig in die Aluminium-Rahmen mittels Nut-Feder-Verbindung eingebaut. So sind die Papiereinleger gut gesichert. Der Einlegerwechsel erfolgt durch mittiges Aufsetzen eines Haftsaugers und anschließendem Hochziehen der Scheibe.

Die Schilder sind erhältlich mit erhabener Profilschrift, mit Braille und einem Papiereinleger, welcher an das Corporate Design oder das verwendete Farbleitsystem angepasst werden kann. Die Profilschrift kann aufgrund ihrer Reliefkanten von blinden und sehbehinderten Menschen problemlos ertastet werden, so dass sie sich autonom orientieren können.

Die Ergänzung durch taktile Piktogramme ist möglich und kann kundenspezifisch angepasst werden.



### Technische Details

- Türschild 152 x 152 mm (B x H), eloxiert silber E6/EV1 (andere Größen auf Anfrage), Höhe 7 mm, Rahmenansichtbreite 1,8 mm
- verklebte Aluminium-Rückplatte 0,8 mm in weiß
- Abdeckglas: Acrylglas GS 3 mm Anitreflex mit Nutfräsung rundum
- Einlegerwechsel: mittels Haftsauger
- 2 Montagearten:  
Klebmontage: mittels Selbstklebeband  
Schraubmontage verdeckt: mit 4 Kunststoffabstandhalter in der Rückplatte, Montage mit Senkkopfschrauben Kopfdurchmesser 7,5 - 8 mm
- Die Beschriftung ist nach Bedarf in erhabener Profilschrift ausgeführt, wählbare Versalhöhe in 10, 14,5 oder 25 mm, Sockelbreite 1,6 mm und Pyramidenhöhe 1,0 mm, Leuchtdichtekонтраст nach DIN 32975 im Bereich + 0,4 bis + 0,6.
- Brailleschrift nach DIN 32976 in Vollschrift nach Marburger Systematik
- individualisierbare Papiereinlage, Größe 148,5 x 148,5 mm (mindestens 120 g/m<sup>2</sup>)